

ETAI FILET EXTERIEUR type T5EL PROP WITH OPEN THREAD




TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES
en daN avec coef. de sécurité $\geq 2,0$
CHART OF ADMISSIBLE LOADS
in daN with safety factor $\geq 2,0$

type T5EL

type	T5EL 40	T5EL 45	T5EL 50	T5EL 55
Dim	2,2/4,0	2,5/4,5	2,7/5,0	3,1/5,5
en m				
1,7				
2,0				
2,2	3800			
2,5	3800	3800		
2,7	3800	3800	3800	
3,0	3500	3800	3800	3800
3,4	3200	3400	3500	3600
3,5	3000	3100	3200	3300
3,8	2700	2900	3000	3100
4,0	2500	2600	2700	2800
4,5		2250	2500	2600
5,0			2000	2100
5,5				1700
Kg	20,0	23,0	26,0	29,0

- 1 - Fût : \varnothing 70 mm
- 2 - Coulisse : \varnothing 60 mm
- 3 - Broche imperdable : \varnothing 15 mm
- 4 - Manchon fonte GS : long 65 mm
- 5 - Platine : 120 x 120 x 8 mm
- 6 - Garde à la main : 100 mm
- 7 - Protection : peinture ou galvanisation

- 1 - **Outer tube** : \varnothing 70 mm
- 2 - **Inner tube** : \varnothing 60 mm
- 3 - **Unloosable pin** : \varnothing 15 mm
- 4 - **Collar nut in GS cast iron**: 65 mm
- 5 - **End plates** : 120 x 120 x 8 mm
- 6 - **Anti hand trap** : 100 mm
- 7 - **Corrosion protection** : **painted or galvanization**

