

ETAI STANDARD

TIRE-POUSSE type T1 et T2

STANDARD PUSH-PULL

typeT1TP

- 1 - Fût : Ø 57 mm
- 2 - Coulisse : Ø 48 mm avec anti-déboitement
- 3 - Broche imperdable : Ø 14 mm
- 4 - Manchon fonte : long 155 mm
- 5 - Chape : ep 5 mm 1 trou d 18 mm central
- 6 - Garde à la main : 100 mm
- 7 - Protection : peinture ou galvanisation


- 1 - **Outer tube** : Ø 57 mm
- 2 - **Inner tube** : Ø 48 mm **with device against unintentional disengagement**
- 3 - **Unloosable pin** : Ø 14 mm
- 4 - **Collar nut in GS cast iron**: 155 mm
- 5 - **Hinged** : 5 mm thick
- 6 - **Anti hand trap** : 100 mm
- 7 - **Corrosion protection** : **painted or galvanization**

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES
 en daN avec coef. de sécurité >= 2,5
CHART OF ADMISSIBLE LOADS
 in daN with safety factor >= 2,5

type	T1 080	T1 110	T1 180	Effort Maxi Load
Dim	0,5/0,8	0,7/1,1	1,1/1,8	
m	4,3	5,7	7,1	T R A C T I O N
0,5	900			
0,7	800	900		
0,8	700	850		
1,0		750		
1,1		700	900	
1,5			850	
1,7			750	
1,8			700	
Kg	4,3	5,7	7,1	

type	T1 300	T1 350	T1 400	Effort Maxi Load
Dim	1,7/3,0	2,0/3,5	2,2/4,0	
m				T R A C T I O N
1,7	950			
2,0	900	950		
2,2	875	925	950	
2,5	850	900	900	
3,0	700	750	750	
3,5		550	600	
3,8			450	
4,0			400	
Kg	10,2	11,8	13,2	

type	T2 300	T2 350	T2 400	T2 450	T2 500	Effort Maxi Load
Dim	1,7/3,0	2,0/3,5	2,2/4,0	2,5/4,5*	2,7/5,0*	
m						T R A C T I O
1,7	1100					
2,0	1100	1050				
2,2	1100	1050	1000			
2,5	1000	1000	1000	1000		
3,0	850	900	950	1000	1000	
3,5		725	750	800	850	
3,8			550	600	650	
4,0			500	550	600	
4,5				500	500	
5,0					325	
Kg	11,0	12,6	14,0	16,1	18,8	1200



typeT2TP

- 1 - Fût : Ø 57 mm
- 2 - Coulisse : Ø 48 mm avec anti-déboitement
- 3 - Broche imperdable : Ø 14 mm
- 4 - Manchon fonte : long 155 mm
- 5 - Chape : ep 5 mm 1 trou d 18 mm central
- 6 - Garde à la main : 100 mm
- 7 - Protection : peinture ou galvanisation

- 1 - **Outer tube** : Ø 57 mm
- 2 - **Inner tube** : Ø 48 mm **with device against unintentional disengagement thickness (+ mm *) from 2m50**
- 3 - **Unloosable pin** : Ø 14 mm
- 4 - **Collar nut in GS cast iron** : 155 mm
- 5 - **Hinged** : 5 mm thick
- 6 - **Anti hand trap** : 100 mm
- 7 - **Corrosion protection** : **painted or galvanization**